

容器に入れるだけで電気でお湯が沸かせる!!

投込み(湯沸かし) ヒーター

Nagekomi
Yuwakashi
Heater



特に冬場の作業現場に最適!!

(大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼り) etc.

WATER HEATER

スタンダードタイプ

(通産省認定番号 81-12963-81-12964)



仕様

[定格電圧]
100V
[容量]
1KW・500W
[材質]
銅パイプ(CUT)

■スタンダードタイプ外寸法図

型式	容量	長さ	材質	入数
H-500S	500W	265 ^m / _m	銅(CUT)	12
H-500L	500W	400 ^m / _m	銅(CUT)	12
H-1000S	1KW	380 ^m / _m	銅(CUT)	12
H-1000L	1KW	500 ^m / _m	銅(CUT)	12

サーモスタットバイメタルタイプ

(温度設定済み ON45°±5° OFF60°±5°)



仕様

[定格電圧]
100V
[容量]
800W
[材質]
銅パイプ(CUT)

■サーモスタット付タイプ外寸法図

型式	容量	長さ	材質	入数
SH-840	800W	390 ^m / _m	銅(CUT)	6
SH-1000S	1KW	370 ^m / _m	SUS 316L	5
SH-1000L	1KW	470 ^m / _m	SUS 316L	5

サーモスタット温度調節付タイプ

(通産省認定番号 81-19619)



仕様

[定格電圧]
100V
[容量]
1KW
[材質]
ステンレスSUS316L
[温度調節範囲]
30度~120度

《ご使用上の注意事項》

- このヒーターは水用に設計されています。水以外の液体には使用しないで下さい。
- 空気中で通電(空焼き)した場合は高温になり、火災や早朝断線の原因になることがあります。
- モルト部・電気ボックス部は、絶対に水中に入れないで下さい。また、水がかからないようにして下さい。
- 必ずアース端子よりアースをとって下さい。

FUJIMAC